



Laudo Técnico:

Produto: Real Látex.

Descrição : Acabamento à base de dispersão (fosco). Uso exteriores e Interiores.

Composição: À base de dispersão de polímeros, sendo acrílico de ótimo desempenho, Pigmentados com dióxido de titânio, Pigmentos coloridos e cargas.

Características e Uso: Acabamentos destinados a aplicação sobre alvenaria, cimento amianto, para uso exteriores de alta resistência e intempéries.

Diluição: 20 à 30%.

Aplicação: Rolo, Trincha e Pistola.

Rendimento: Lata 18 Litros, 200 a 225 m com aplicação por demão sobre massa corrida e reboco 150 a 200 m por demão.
40 a 45 m por galão 3,6 litros demão sobre massa corrida e reboco de 30 a 40 m por demão.

Testes:

P.H.: 9,0.

P.C.: 1.330 +/- 0,010 g/ cm³.

Sólidos Totais: 50% +/- 1,0%.

Teor Sólido Veículo: 8,0%.

Viscos Stormen: 90 ku.

Resistência lavabilidade: > 2000 ciclos pasta úmida
40 Ciclos mínimos pasta abrasiva NBR 14940 DE 06/2004

Espuma: 50".

Cobertura: Padrão nosso.

Observação: Nossos produtos estão cadastrados na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 04/1992– Tipo 4.2.5.

Validade: 2 anos

ORDALINO C. FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br

