



Laudo Técnico:

Produto: Textura Acrílica.

Descrição: Massa à base de dispersão de efeito (texturizado), base água.

Composição: Típico à base de Resina Acrílica, pigmentos, aditivos especiais e solventes indicados para superfícies Internas .

Características de Uso: Indicado para obtenção de efeitos texturizados, sobre alvenaria, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente, reboco e paredes pintadas.

Testes:

P.h.: 9,0.

P.específico: 1.690 à 1720 g/cm³.

Viscosidade Stormer: 110 à 120 Ku – c/ diluição 10% (água limpa).

Aplicação: Rolo de Espuma (textura).

Diluição p/ Aplicação: 5% à 10% dependendo do relevo.

Rendimento: 3,5 à 5 m² p/ galão de 3,6 litros.

Não Voláteis: 69 à 72%.

Teor de Sólidos Veículo: 7%.

% Resina sob Peso: 13,33%.

Observações:

A) Produto classificado conforme (ABNT) Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 11702/04/1992 da ABNT tipo 4.5.1.

B) **GARANTIA:** O produto tem 2 anos de garantia a contar de sua aplicação

desde que seja seguido corretamente os procedimentos de preparação e aplicação.

ATT. ORDALINO C. FILHO
CRQ 004427185 IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297
www.tintasreal.com.br