



## LAUDO TÉCNICO:

**Produto:** Real Resina Acrílica Impermeabilizante (Base Água).

**Composição:** Resina 100% Acrílica, aditivos, Pigmentos orgânicos e inorgânicos, isento de metais pesados.

**Características de uso:** É um produto de alta resistência, formando um filme de película brilhante, evitando a formação de limo e a penetração de umidade, acúmulo de sujeira, protegendo contra os desgastes físicos. Indicado para impermeabilização de telhas em geral, como: tijolos, concretos, pedras e revestimentos cerâmicos. Podendo também ser usado em tintas acrílicas e similares.

### **Testes:**

**P.h.:** 9,0 à 9,5.

**Peso específico:** 1,040 à 1,050 g/cm<sup>3</sup> (Colorido).  
0,980 à 1,000 g/cm<sup>3</sup> ( Incolor).

**Viscosidade Stormer:** de 75 à 80 Ku.

**Teor de sólidos:** 28 à 30% (Colorido) e 19 à 21% (Incolor).

**Aplicação:** Rolo, trincha, ou pistola convencional, intervalo mínimo de 04 horas por demãos.

**Diluição:** Diluir em água de 20% à 30% em volume para 1º demão, demais demãos 20%.

**Rendimento:** 35 à 45 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros por demãos.

**Cor:** Nosso Padrão.

**Observações:** a) A garantia e durabilidade do produto, estão condicionado ao uso do mesmo de acordo com as informações técnicas fornecidas.

b) Produto classificado, conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo- 4.4.6. - Norma NBR 11702 de 04/1992.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000  
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297  
[www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)