



Laudo Técnico:

Produto: Real Massa Acrílica.

Descrição: Massa niveladora e de enchimento à base de dispersão (base Água) uso exterior, pronto para uso.

Composição Genérica: Típico à base de dispersão de polímeros como acrílico, ou similares em desempenho, contendo cargas como pigmentos.

Características de Uso: Indicados para nivelar paredes externas de rebocos (alvenaria revestida), como posterior aplicação de acabamento, conforme recomendações do fabricante.

TESTES:

Diluição: Pronto para Uso.

Aplicação: Espátulas e desempenadeiras de aço.

Rendimento: 8 à 10 m² por galão de 3,6 litros por demãos em superfície de reboco.

P. Específico: 1.690 +/- 0,010.

Teor Sólidos Veículos: 12,0 %.

Lixabilidade: 2 gramas de pó a cada 10 ciclos de lixabilidade (lixa 150).

Consistência: Tixotrópica.

Sólidos totais: 71,0 % +/- 1,0 %.

Viscosidade mínima: 7,8 cm. (consistência) penetração

Compostos orgânicos voláteis Máximo: 40 gl./L

Observações:

- A) Na superfície amaciada com massa acrílica, pode ser aplicado Epóxi, desde que a superfície esteja completamente curada e totalmente isenta de umidade e pó.
- B) Produto classificado e cadastrado, conforme norma NBR. 11702 de 04/1992 –Tipo 4.5.1.

ORDALINO C. FILHO
CRQ. 004427185-IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br