



Laudo Técnico:

Produto: Selador Acrílico.

Descrição: Fundo seladores (base água) uso exteriores e interiores.

Composição: Típico à base de dispersão de polímeros de alto desempenho, contendo pigmentos de bom poder de enchimento.

Características de Uso: Recomendados para selar e uniformizar a absorção de superfícies externas e internas de argamassa, concreto, paredes a serem amassadas ou repinturas.

Testes:

Rendimento: Lata 18 L de 80 m à 110 m por demão com aplicação sobre reboco. Galão de 3,6 litro de 15 à 20 m por demão com aplicação sobre reboco.

Aplicação: Rolo ou Trincha.

P.específico: 10 à 15 % (água limpa).

Viscosidade Stormer: 95 à 98 ku.

p.h. : 9,0 à 9,5.

Cor: Igual Padrão.

P. específico: 1.510 à 1.520 g/ cm³.

Cobertura: Igual padrão nosso.

Teor Sólidos Totais: 60,0 / + ou - 1,0.

Teor Sólidos Veículo: 6,0 %.

Fineza H: 4,0 H.

Lavabilidade: 210 ciclos lineta c/pasta.

Observação:

Produto classificado, conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo – 4.1.6 Norma NBR 11702 de 04/1992. _

ORDALINO C. FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 6486-9330 - Fax: 6486-9330 (ramal 230/231)
Site: www.tintasreal.com.br