



LAUDO TÉCNICO:

Produto: Real Fundo Preparador de Paredes. (Água).

Descrição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos especiais.

Características de uso: Proporciona grande poder de penetração, fácil aplicação, baixíssimo odor, ótima aderência e durabilidade de tintas e massas, sela e uniformiza absorção, aumenta a coesão de superfícies porosas externas/internas: reboco fraco, concreto, pintura descascadas ou calcinadas, paredes caídas, gesso, fibrocimento, participa de pinturas de pisos cimentados, melhorando aderência das tintas sobre elas aplicadas.

Preparação da superfície: (Norma ABNT – NBR 13245 DE 02/95).

Testes:

Peso específico: 1,00 à 1,01 g/cm³.

Viscosidade c.f.4: 10" (segundos).

Teor de sólidos: 7 à 8%.

Diluição da aplicação: Sobre Gesso: de 10 à 40% em água potável.

Demais superfícies: de 10 à 20% em água potável.

Aplicação: Rolo de lã ou Trincha.

Rendimento: Gesso: 30 à 50 m² por galão de 3,6 litros por

demãos.

Demais superfícies: 40 à 50 m² por galão de 3,6 litros por demãos.

Cor: Possui aspecto leitoso que após secagem torna-se incolor.

Observações: **a)** A garantia e durabilidade do produto, estão condicionado ao uso do mesmo de acordo com as informações técnicas fornecidas.

b) Produto classificado, conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Tipo- 4.2.5. - Norma NBR 11702 de 04/1992.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br