

Laudo Técnico:

Produto: Zarcão / Fundo Óxido Vermelho / Cinza.

Descrição: Zarcão / Fundo Óxido Vermelho / Cinza (base solvente) aguarrás.

Composição: Tipo à base de óleos secativos, resinas sintéticas, contendo pigmentos anti-corrosivos para proteção, tais como: zarcão e óxido de ferro.

Uso: Recomendados para proteção contra corrosão sobre superfícies metálicas tipos diferentes oferecem características diferentes de proteção para uso Interno e Externo.

Testes:

P.e.: 1.100 à 1.300 g/cm³.

Teor Sólido Veículo: 15%.

Não voláteis: 58 +/- 1%.

Viscosidade C.F.4: 100"à 120".

Secagem ao Toque: 03 horas.

Secagem Intervalo: 08 horas.

Secagem Final: 24 horas.

Secagem Cura: 72 horas.

Aderência: Padrão.

Diluição: Aguarrás em volume 10% .

Aplicação: Pincel, Rolo de espuma e pistola.

Rendimento: 40 à 50 m² p/ galão 3,6 litros p/ demão.

Observação: Produto classificado conforme (ABNT) Associação Brasileira de Normas Técnicas – Tipo – 4.1.2. – NBR 11702 de 04/1992.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297
www.tintasreal.com.br