



Laudo Técnico:

Produto: Fundo Nivelador.

Descrição: Fundo Selador para Alvenaria (Base de Solvente).

Composição: Produto à base de Resinas Sintéticas, Aditivos, Pigmentos, Solventes e Óleos Secativos. Indicados para a primeira pintura em superfícies externas e internas de madeira e alvenaria.

Características de uso: Recomendado como fundo para alvenaria ou madeira para subsequente aplicação de acabamentos.

Testes:

Diluição: Homogeneizar, em seguida diluir de 20 à 30% em aguarrás por volume.

Aplicação: Rolo de espuma, pincel ou pistola, quando aplicado em pistola, regular a pressão do ar entre 30 à 35 lba/pol².

Demãos: Uma à duas demãos, com intervalos de 12 horas entre elas.

Secagem do Toque: 04 horas para lixamento e aplicação da segunda demão 12 horas, final 24 horas.

Rendimento: 30 À 35 m² por galão de 3,6 litros por demão.

Cor: Branca.

P. específico: 1.138 g/cm³.

Não Voláteis: 58% + ou - 2%.

Teor Sólidos Veículo: 21.35%.

Viscos. C f 4: 100 à 110".

Fineza: 4,5 H.

Observação:

Produto cadastrado conforme ABNT (Assoc. Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 04/1992 – tipo 4.2.3.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br