



Laudo Técnico:

Produto: Real Cril.

Descrição: Acabamento à base de dispersão fosco (base água), uso interior e exterior.

Composição Genérica: À base de dispersão de polímeros, sendo acrílico de bom desempenho, pigmentados com dióxido de titânio, pigmentos coloridos e cargas.

Características e uso: São acabamentos destinados a aplicação sobre alvenaria, ou cimento amianto, para uso interior e exterior de boa resistência e intempéries.

Testes:

Diluição: 10 à 20% com água potável .

Rendimento: 25 à 30 m² /por galão 3,6 litros sobre reboco.

Rendimento: 30 à 40 m² /por galão 3,6 litros sobre massa corrida e repintura.

Aplicação: Rolo, trincha ou revolver.

Peso específico: 1.300 à 1.310 g/cm³.

Viscosidade Stormer: 95 Ku.

Sólidos Totais: 49,00/ + ou – 1,0%.

Cor: Nosso Padrão.

Teor Sólido Veículo: 5,0%.

Cobertura: Nosso Padrão.

Lavabilidade: 300 ciclos lineta c/ pasta úmida NBR 15079 de 06/2004.

Observação:

Nossos produtos estão cadastrados na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 11702 de 04/1992 – tipo 4.2.5.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br