



Laudo Técnico:

Produto: Verniz Copal.

Descrição: Verniz Sintético Copal Alto Brilho (base solvente), uso interiores.

Composição: A base de Resinas Sintéticas e óleos secativos, modificados ou não.

Características de uso: São acabamentos destinados para aplicação sobre superfície de madeira .

Testes:

Aplicação: Rolo de espuma, pincel ou pistola.

Rendimento: 40 à 50 m² / por galão 3,6 litros p/ demão.

Secagem ao toque: 03 à 04 horas.

Secagem manuseio: 08 horas.

Intervalo demãos: 12 horas.

Secagem final: 24 horas.

Secagem cura: 72 horas.

Diluição: 10% em aguarrás.

Viscosidade C.F.4: 50"à 70".

P.e.: 0,890 à 0,900 g/cm³.

Teor Sólidos Totais: 40%.

Teor de Sólidos veículo: 37,00%.

Brilho glossmeter: 93 à 95%.

Aderência: Padrão.

Cor: Incolor / Transparente.

Flexibilidade: Em uso interno não trinca.

Observação: Produto classificado, conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) –Tipo- 4.4.3 Norma NBR 11702 de 04/1992.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br