



Laudo Técnico:

Produto: Real Seladora para Madeira.

Descrição: Fundos seladores nitrocelulósicos (base solvente) uso interiores e exteriores.

Características: Recomendado para selar madeiras novas, antes da aplicação do verniz ou posterior à aplicação de tingidores de madeira.

Composição: Formulada à base de Nitrocelulose, Resinas Sintéticas, Hidrocarbonetos Aromáticos, Alcoóis e Acetatos.

Testes:

Aplicação: Pincel, Boneca e Pistola.

Diluição: Diluição com thinner 50% em volume para primeira demão e 30% nas demais.

Rendimento: 30 à 40 m² por demão por galão de 3,6 litros.

Lixabilidade: Lixar c/ lixa de granulometria 200 à 220 mesh, retirar todo o pó provocado pelo lixamento.

Sólidos: 20% à 25%.

Viscosidade: Copo Ford. Nº 4 = 90" à 100" (Segundos).

Peso Específico: 0,900 à 0,920 g/cm³.

Secagem ao Toque: 30' minutos à 60' minutos.

Aderência: Padrão.

Teor de Sólidos Veículo: 14%.

Observação:

Produto cadastrado conforme ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 04/1992 – tipo 4.1.10.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11)2127-7325 Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br