



### **Laudo Técnico:**

**Produto:** Real Pisos e Fachadas.

**Descrição:** Acabamento a base de dispersão, típico de dispersão de polímeros, sendo em geral acrílicos, pigmentados com titânio (TiO<sub>2</sub>) e pigmentos e cargas.

**Características de uso:** São acabamentos destinados à aplicação sobre alvenaria ou cimento amianto, fachadas, pisos, cimentados, quadras esportivas, com elevada resistência à abrasão.

### **Testes:**

**Diluição:** 20% à 30%.

**Rendimento:** 30 à 35 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros sobre reboco por demão.

**Rendimento:** 40 à 45 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros sobre massa corrida por demão.

**Aplicação:** Rolo e Trincha.

**Peso Específico:** 1260 à 1280 g/cm<sup>3</sup>.

**Viscosidade Stormer:** 90 à 93 Ku.

**Sólidos Totais:** 49,00 +/- 1,0%.

**Cor:** Nosso padrão.

**Teor de sólidos veículos:** 16,50%.

**Cobertura:** Igual ao nosso padrão.

**Lavabilidade:** acima de 1500 ciclos.

**Sólidos por Volume:** 31% à 34%.

**Ponto de Fulgor:** Acima de 35<sup>o</sup> c.

**Observação:** Nossos produtos estão cadastrados na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 04/1992- tipo – 4.2.5.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000  
Fones: (11)2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324  
Site: [www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)