



Laudo Técnico:

Produto: Real Plus Máxima Limpeza

Descrição: Acabamento a base de dispersão acetinado(base de água) para uso exterior/interior. Anti-mofo. Fácil Limpeza.

Composição: A base de dispersão de polímeros em geral acrílicos, de ótimo desempenho, pigmentos, cargas e aditivos.

Características de uso: São acabamentos destinados à aplicação sobre alvenaria ou cimento amianto para uso interior/exterior de alta resistência à intempéries.

Testes:

Rendimento: 40 a 50 m por galão de 3,6 litros com aplicação por demão sobre massa corrida e 30 a 40 m por galão 3,6 litros com aplicação sobre reboco.

Diluição: com água limpa 20% à 30%.

Aplicação: Rolo pêlo baixo

p.H.: 9,0 à 9,5.

Peso Específico: 1,210 a 1,220 g/cm³.

Não voláteis: 48,00% à 50,00%.

Teor de sólidos veículos: 19,00%.

Viscos Stormer: 90 a 95 Ku

Lavabilidade: > 2000 ciclos.

Cobertura: Igual ao nosso padrão.

Rub-out.: Ok.

Rendimento: 200 m² / p/lata 18 litros p/demão

Sólidos por peso mínimo: 34+/- 1%

Sólidos por volume mínimo: 26 a 28%

Compostos orgânicos voláteis Máximo: 60 gls.

Observações:

Nossos produtos estão cadastrados na ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR. 11702 de 04/1992 tipo – 4.2.5.

Termo de Garantia: Declaramos para os devidos fins que o produto acima comercializado pela Real Plast, possuem garantia de 5 (cinco) anos a contar de sua aplicação.

Excluem-se, desta garantia, produtos aplicados que: Estejam com prazo de validade vencido, que não tenham seguidos as recomendações do fabricante na aplicação do produto e no tratamento da superfície ou que esteja sendo aplicado em local e condições impróprias para receber o produto.

ORDALINO C. FILHO

CRQ.004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000

Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324

Site: www.tintasreal.com.br