



### **Laudo Técnico:**

**Produto:** Real Gesso.

**Descrição:** Fundo/ Acabamento para aplicação diretamente sobre gesso.

**Composição:** Emulsão acrílica modificada. Pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos. Outros aditivos e água.

**Características de uso:** Para aplicação diretamente sobre superfície de gesso em ambiente interno, sua formulação age como fixadora de partículas solta, conferindo excelente poder de penetração e aderência, dispensando a necessidade de uso de um fundo específico, são necessárias três demãos para atingir a cobertura desejada, sendo a primeira demão para selar a superfície.

### **Testes:**

**P.h.:** 9,0 à 9,5.

**Viscosidade Stormer:** 91 à 95 Ku.

**P. específico:** 1.300 à 1.310 g/cm<sup>3</sup>.

**Teor de Sólidos:** 44% à 45%.

**Teor de Sólidos veículos:** 8,5%.

**Rendimento:** 30 à 40 m<sup>2</sup> por demão.

**Secagem ao Toque:** 30' minutos.

**Intervalo Demão:** 04 horas.

**Diluição:** Água potável.

**Primeira demão para selar:** Diluição 20% à 50% em volume para selar. Demais demão de 10% à 20%.

### **Observações:**

- a) Produto classificado conforme (ABNT) NBR 11702 de 04/1992 – Tipo –4.2.7.
- b) O produto tem 5 anos de garantia a contar de sua aplicação, desde que seja seguido corretamente os procedimentos de preparação e aplicação.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000  
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324  
Site: [www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)

