



LAUDO TÉCNICO

Produto: Real Graff

Composição: Produto à base de resina acrílica bactericida, fungicida, aditivos, cargas minerais, dióxido de titânio, quartzo, hidrocarbonetos alifáticos, não contém matéria prima à base de metais pesados, etc...

Características de Uso: Para aplicação em superfícies internas e externas de reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas e paredes pintadas.

Aplicação: Desempenadeira de aço / PVC.

Diluição: Pronto para uso.

Consistência: Padrão.

Rendimento: 1,62 a 2m² por galão de 5,6 Kg.

Secagem: Ao toque 1 hora.

Secagem de Cura: 72 horas.

Hidrorepelencia: 48 horas.

Porcentagem de Sólidos: 70% à 72%.

Teor de sólido veículo: 13%

TESTES:

P.h.: 9,0

P.específico: 1,90 à 2,00 g/cm³.

Produto classificado conforme NBR 11702 de 4/1992 da ABNT (Associação brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.2.5 .

Termo de Garantia: A garantia do produto e aplicação é de 05 (Cinco) anos e está condicionado na correta preparação da superfície, manuseio adequado do produto, condições climáticas, esquema de pintura adequada e técnica de aplicação.

Att. ORDALINO C. FILHO
CRQ. 004427185 IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297
www.tintasreal.com.br