



Laudo Técnico:

Produto: Textura Acrílica Hidro Repelente.

Descrição: Massa à base de dispersão de efeito (texturizado), base água.

Composição: Típico à base de Resina Acrílica, pigmentos, aditivos especiais e solventes indicados à superfícies Internas e Externas.

Características de Uso: Indicado para obtenção de efeitos texturizados, sobre alvenaria, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente, reboco e paredes pintadas.

Testes:

P.h.: 9,0.

P.específico: 1.690 à 1720 g/cm³.

Viscosidade Stormer: 110 à 120 Ku – c/ diluição 10% (água limpa).

Aplicação: Rolo de Espuma (textura).

Diluição p/ Aplicação: 5% à 10% dependendo do relevo.

Rendimento: 3,5 à 5 m² p/ galão de 5,6 Kg.

Não Voláteis: 69 à 72%.

Teor de Sólidos Veículo: 8%.

% Resina sob Peso: 14%.

Observações:

A) Produto classificado conforme (ABNT) Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 11702/04/1992 da ABNT tipo 4.5.3.

- B) GARANTIA: O produto tem 5 anos de garantia a contar de sua aplicação, desde que seja seguido corretamente os procedimentos de preparação aplicação.
- C) Pode se aplicar a Textura Hidro Repelente como fundo com 40% à 50% de diluição com água limpa, ou usar Selador Acrílico pigmentado na cor da textura.

ATT. ORDALINO C. FILHO
CRQ 004427185 IV Região

**Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297
www.tintasreal.com.br**